

Исказ else

Реченице try/ехсепт могу имати реченицу else, која се може појавити после свих ехсепт исказа.

Општи формат try/ехсепт исказа са else реченицом:

```
try:
    iskaz
    ...
ехсепт Nazivlzuzetka:
    iskaz
    ...
else:
    iskaz
    ...
```

Блок исказа који се појављује после else реченице се назива else део (else suit).

Искази у else делу се извршавају после исказа у try делу, само ако не дође до подизања изузетка.

Ако се изузетак подигне, else део се прескаче.

Пример:

```
def main():
    total = 0.0

    try:
        infile = open('sales_data.txt', 'r')
        for line in infile:
            amount = float(line)
            total += amount

        infile.close()

    except Exception as err:
        print(err)
    else:
        print(format(total, ',.2f'))
```

```
main()
```

Исказ finally

Реченице try/ехсепт могу имати опциону реченицу finally, која се мора појавити после свих ехсепт исказа.

Општи формат try/ехсепт исказа са finally реченицом:

```
try:
    iskaz
    ...
ехсепт Nazivlzuzetka:
    iskaz
    ...
finally:
    iskaz
    ...
```

Блок исказа који се појављује после finally реченице се назива finally део (finally suit).

Искази у finally делу се увек реализују после извршења try дела и после извршавања било којег изузетак хендлера.

Искази у finally делу ће се извршити без обзира да ли ће се изузетак десити или не.

Смисао finally дела је да се изврши операција прочишћавања, као затварање фајлова или других ресурса.

Код који је уписан у finally делуће се увек извршити, чак иако try део подигне изузетак.